Фильтры ФИСДНр 2,0-1,0 / ФСД Нр 2,0-1,0

Основные размеры и характеристики

Обозначение	D_y, мм	Н, мм	P_y, МПа	Масса, кг	Производительность, $м^3/ч$
Фильтр ФИСДНР 2,0-1,0	2000	3800	1,0	3100	300

Варианты материального исполнения корпуса

Корпус фильтра может выполнен из разных типов стали, в зависимости от условий эксплуатации оборудования, а именно: из углеродистой стали, из нержавеющей стали или из низколегированной стали.

Варианты нижнего распределительного устройства НДРУ (УНСР)

- «ложное дно»
- «на бетонном основании»
- «копирующего типа»
- «горизонтальная конструкция»
- «паук»
- «ломаная конструкция» («ломаные лучи»)

Варианты верхнего распределительного устройства ВДРУ (УВСР)

- «лучевое устройство»
- «стакан в стакане»
- «тарельчатый перелив»
- «копирующего типа»
- «ложное дно»
- «ломаная конструкция» («ломаные лучи»)

Дополнительная комплектация

- Трубопроводы обвязки
- Запорно-регулирующая арматура ЗРА
- Электроприводы для ЗРА
- Контрольно-измерительные приборы КИП: манометры, термометры, устройства для отбора проб
- Фильтрующая загрузка
- Крепеж, прокладки

Стоимость фильтров ФСДНр 2,0-1,0 с необходимыми характеристиками и комплектацией уточняйте в отделе продаж. Для этого отправьте заполненный *опросный лист* на почту *info@vse-filtri.ru*