Сорбционные угольные фильтры ФСУ 3,4-0,6

Основные размеры и характеристики

Обозначение	D_y, мм	H, мм	H слоя загрузки, мм	P_y, МПа	масса, кг	производительность, $м^3/ч$
Фильтр ФСУ 3,4-0,6	3400	5620	2500	0,6	7600	65

Фильтр ФСУ 3,4-0,6: варианты материального исполнения

- из углеродистой стали
- из низколегированной стали
- из нержавеющей стали

Варианты нижнего распределительного устройства НДРУ (УНСР)

- «на бетонном основании»
- «ложное дно»
- «копирующего типа»
- «паук»
- «горизонтальная конструкция»
- «ломаная конструкция» («ломаные лучи»)

Варианты верхнего распределительного устройства ВДРУ (УВСР)

- «стакан в стакане»
- «лучевое устройство»
- «тарельчатый перелив»
- «ложное дно»
- «копирующего типа»
- «ломаная конструкция» («ломаные лучи»)

Дополнительная комплектация по желанию заказчика

- Запорно-регулирующая арматура ЗРА
- Трубопроводы обвязки
- Контрольно-измерительные приборы КИП: манометры, термометры, устройства для отбора проб

Стоимость фильтров ФСУ 3,4-0,6 с необходимыми характеристиками и комплектацией уточняйте в отделе продаж. Для этого отправьте заполненный *опросный лист* на почту *info@vse-filtri.ru*

Возможно изготовление нестандартных фильтров ФСУ 3,4-0,6 по чертежу заказчика / по техническому заданию заказчика.