# Сорбционные угольные фильтры ФСУ 1,4-0,6

## Основные размеры и характеристики

| Обозначение | $D_y$, мм | H, мм | H слоя загрузки, мм | $P_y$, МПа | масса, кг | производительность, $м^3/ч$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фильтр сорбционный угольный ФСУ 1,4-0,6 | 1400 | 4300 | 2100 | 0,6 | 2100 | 14 |

## Фильтр ФСУ 1,4-0,6: варианты материального исполнения

- из углеродистой стали
- из низколегированной стали
- из нержавеющей стали

## Варианты нижнего распределительного устройства НДРУ (УНСР)

- «на бетонном основании»
- «ложное дно»
- «копирующего типа»
- «паук»
- «горизонтальная конструкция»
- «ломаная конструкция» («ломаные лучи»)

## Варианты верхнего распределительного устройства ВДРУ (УВСР)

- «стакан в стакане»
- «лучевое устройство»
- «тарельчатый перелив»
- «ложное дно»
- «копирующего типа»
- «ломаная конструкция» («ломаные лучи»)

## Дополнительная комплектация по желанию заказчика

- Запорно-регулирующая арматура ЗРА
- Трубопроводы обвязки
- Контрольно-измерительные приборы КИП: манометры, термометры, устройства для отбора проб