Параллельноточные фильтры ФИПа I 3,0-0,6

Основные размеры и характеристики

Обозначение	D_y, мм	H, мм	H слоя загрузки, мм	P_y, МПа	Масса, кг	Производительность, $м^3/ч$
Фильтр ФИПа I 3,0-0,6	3000	4950	1900	0,6	5274	180

Варианты материального исполнения корпуса

Корпус фильтра может выполнен из разных типов стали, в зависимости от условий эксплуатации оборудования, а именно: из углеродистой стали, из нержавеющей стали или из низколегированной стали.

Варианты нижнего распределительного устройства НДРУ (УНСР)

Нижнее распределительное устройство изготавливается преимущественно из нержавеющей стали, а щелевые колпачки могут быть как стальными, так и пластиковыми.

Основные типы НДРУ, применяющиеся в фильтрах ФИПа I 3,0-0,6:

- «ломаная конструкция» («ломаные лучи»)
- «на бетонном основании»
- «горизонтальная конструкция»
- «ложное дно»
- «копирующего типа»
- «паук»

Варианты верхнего распределительного устройства ВДРУ (УВСР)

Верхнее распределительное устройство изготавливается также в основном из нержавеющей стали со стальными или пластиковыми щелевыми колпачками.

Основные типы ВДРУ, применяющиеся в фильтрах ФИПа I 3,0-0,6:

- «ломаная конструкция» («ломаные лучи»)
- «стакан в стакане»
- «копирующего типа»
- «лучевое устройство»
- «тарельчатый перелив»
- «ложное дно»

Дополнительная комплектация

За дополнительную стоимость Вы можете приобрести ФИПа I 3,0-0,6 в расширенной комплектации, добавив к базовой версии трубопроводы обвязки, запорно-регулирующую арматуру ЗРА, электроприводы для ЗРА, контрольно-измерительные приборы КИП (манометры, устройства для отбора проб, термометры), засыпные материалы, прокладки, крепеж и другие необходимые сопутствующие товары.

Стоимость фильтров ФИПа I 3,0-0,6 с необходимыми характеристиками и комплектацией уточняйте в отделе продаж. Для этого отправьте заполненный *опросный лист* на почту *info@vse-filtri.ru*