Противоточные фильтры ФИПр 3,0-0,6

Основные размеры и характеристики

Обозначение	D_y, мм	H, мм	P_y, МПа	Масса, кг	Производительность, $м^3/ч$
Фильтр ФИПр 3,0-0,6	3000	5650	0,6	9650	280

Варианты материального исполнения корпуса

Корпус фильтра может выполнен из разных типов стали, в зависимости от условий эксплуатации оборудования, а именно: из углеродистой стали, из нержавеющей стали или из низколегированной стали.

Варианты нижнего распределительного устройства НДРУ (УНСР)

Нижнее распределительное устройство изготавливается преимущественно из нержавеющей стали, а щелевые колпачки могут быть как стальными, так и пластиковыми.

Основные типы НДРУ, применяющиеся в фильтрах ФИПр 3,0-0,6:

- «ломаная конструкция» («ломаные лучи»)
- «горизонтальная конструкция»
- «паук»
- «копирующего типа»
- «ложное дно»
- «на бетонном основании»

Варианты верхнего распределительного устройства ВДРУ (УВСР)

Верхнее распределительное устройство изготавливается также в основном из нержавеющей стали со стальными или пластиковыми щелевыми колпачками.

Основные типы ВДРУ, применяющиеся в фильтрах ФИПр 3,0-0,6:

- «ломаная конструкция» («ломаные лучи»)
- «копирующего типа»
- «ложное дно»
- «тарельчатый перелив»
- «лучевое устройство»
- «стакан в стакане»

Дополнительная комплектация

- Трубопроводы обвязки
- Запорно-регулирующая арматура ЗРА
- Электроприводы для ЗРА
- Контрольно-измерительные приборы КИП: манометры, термометры, устройства для отбора проб
- Автоматика
- Фильтрующая загрузка
- Крепеж, прокладки

Стоимость фильтров ФИПр 3,0-0,6 с необходимыми характеристиками и комплектацией уточняйте в отделе продаж. Для этого отправьте заполненный *опросный лист* на почту *info@vse-filtri.ru*