Фильтры ФИСДВр 2,0-1,0 / ФСД Вр 2,0-1,0

Основные размеры и характеристики

Обозначение	D_y, мм	H, мм	P_y, МПа	Масса, кг	Производительность, $м^3/ч$
Фильтр ФИСДВР 2,0-1,0	2000	4850	1,0	4300	220

Варианты материального исполнения корпуса

Корпус фильтра может выполнен из разных типов стали, в зависимости от условий эксплуатации оборудования, а именно: из углеродистой стали, из нержавеющей стали или из низколегированной стали.

Варианты нижнего распределительного устройства НДРУ (УНСР)

- «ложное дно»
- «на бетонном основании»
- «копирующего типа»
- «горизонтальная конструкция»
- «паук»
- «ломаная конструкция» («ломаные лучи»)

Варианты верхнего распределительного устройства ВДРУ (УВСР)

- «лучевое устройство»
- «стакан в стакане»
- «тарельчатый перелив»
- «копирующего типа»
- «ложное дно»
- «ломаная конструкция» («ломаные лучи»)

Варианты среднего распределительного устройства СДРУ (УССР)

Средние распределительные устройства располагаются в средней части корпуса фильтра и подразделяются на устройства средние сборно-распределительные УССР и средние дренажно-распределительные устройства СДРУ. Средняя распределительная система состоит из следующих элементов конструкции: коллектора и приваренных к коллектору отводящих лучей с фильтрующими элементами ФЭЛ на концах. Устройства СДРУ с УССР изготавливаются из нержавеющей стали.

Дополнительная комплектация

- Трубопроводы обвязки
- Запорно-регулирующая арматура ЗРА
- Электроприводы для ЗРА
- Контрольно-измерительные приборы КИП: манометры, термометры, устройства для отбора проб
- Фильтрующая загрузка
- Крепеж, прокладки

Стоимость фильтров ФСДВр 2,0-1,0 с необходимыми характеристиками и комплектацией уточняйте в отделе продаж. Для этого отправьте заполненный *опросный лист* на почту *info@vse-filtri.ru*